FOR HÅNDLØPERE, OVERLIGGERE, TRINN OG TRAPPER

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Med innholdsdeklarasjon. Overleveres til byggherren når leveransen er ferdig.

Objekt _____

Leveranse av _____

Entreprenør _____

Byggherrens saksbehandler _____

Drift og vedlikehold

Lett skitt fjernes med såpe og lunkent vann. Riper og vanskeligere skitt utbedres ved sliping med finkornet sandpapir, og overflaten behandles deretter med olje eller klarlakk. Beisede overflater finslipes, flikkes og lakkeres deretter med klarlakk. Oljede treoverflater utendørs bør oljes inn minst tre ganger i året for best mulig holdbarhet. Sørg alltid for at oljede overflater er mettet.

Per overflatebehandling

- **Klarlakk.** Rengjør med et vanlig rengjøringsmiddel for husholdning og en godt oppvridd klut. Unngå skurepulver og midler med slipemiddel eller ammoniakk, og ikke la væske bli stående. Vanskelige flekker fjernes forsiktig med white spirit. Tape, kleberester og hudkrem kan myke opp lakken.
- **Treolje.** Olj inn når overflaten kjennes tørr. Stryk på til treet er mettet, og tørk bort overskuddet etter rundt 20 minutter. Ikke olj i direkte sollys eller under +5 °C.
- **Voksolje.** Rengjør med en lett fuktet klut og et mildt rengjøringsmiddel. Frisk opp med vedlikeholdsvoks. En slitt overflate rengjøres og får et nytt tynt lag av samme voksolje.
- **Rustfrie beslag og endehylser.** Rengjør med et middel for rustfritt stål og en myk klut, i samme retning som stålet er børstet. Bruk aldri stålull eller slipende midler.

> **Oljete filler kan selvantenne.**
>
> Filler og kluter med olje eller voksolje legges i vann rett etter bruk.

Vedlikehold av oljede håndløpere og overliggere

Håndløpere og overliggere er oljet tre ganger fra fabrikk med kinesisk treolje. Vedlikehold skal skje etter behov og dokumenteres med dato og navn på den som har utført vedlikeholdet.

Dato	Vedlikehold	Utført av

Innholdsdeklarasjon – overflatebehandling

- Dyptinntrengende kinesisk treolje
- Klarlakk: syreherdende tokomponentlakk
- Beis: vannløselig

Garanti

Garantitid 2 år.

OBS! Herrljunga Ledstångsfabrik fraskriver seg ethvert ansvar i garantitiden for uttørking og sprekkdannelse i håndløpere og overliggere for utendørs bruk som skyldes mangelfullt vedlikehold.

Miljø og kvalitet

Vi bruker tresorter av beste kvalitet fra kjente svenske trelastleverandører, som alle har en egen miljøpolicy, og vi bruker ingen utrydningstruede tresorter. Spillet fra produksjonen varmer fabrikken hele året.

Herrljunga Ledstångsfabrik AB

Björkvägen, Box 102, 524 22 Herrljunga, Sverige · +46 (0)513-103 70 · info@hlf.se