FOR HÅNDLØPERE TIL SVINGTE TRAPPER

Monteringsveiledning

Instruksjonsfilm er tilgjengelig her. Ved eventuelle spørsmål, kontakt gjerne fabrikken: +46 (0)513-103 70, info@hlf.se.

Sett sammen håndløperen

1. Begynn med å legge ut delene.
2. Hver del er merket med et nummer. 1 skal settes sammen med 1 osv. De laveste numrene er nederst i trappen. På undersiden av håndløperen finnes en liten markering på tvers over skjøten, og det er viktig at disse møtes, ellers blir ikke skjøten jevn.
3. Skru delene sammen med hverandre. Skru først mot klokken med et lett trykk til det «klikker» litt, og skru deretter med klokken til merkingen møtes på riktig sted. Hvis den ikke gjør det, gjenta prosessen.
4. Legg nå håndløperen i trappen og kontroller at den følger trappen og at lengden stemmer.

Monter beslagene

> Beslagene skal monteres slik at håndløperen havner på **900 mm** til overkant av håndløperen. Beslagene havner på ca. **800 mm** fra trinnene til senter av veggfeste i lodd. Målet bestemmes av diameteren på håndløperen.

5. Begynn nå med å montere to beslag på den lengste delen.
6. Legg deretter opp håndløperen, juster den inn og monter deretter resterende beslag. Vi anbefaler å ikke overstige 1000 mm mellom beslagene. En håndløper på 1000 mm trenger to beslag.
7. Når alle beslagene til slutt er på plass, skru fast håndløperen i alle punkter med de medfølgende skruene.